



adesivi per l'industria
DELMACHEM SRL

36061 - BASSANO DEL GRAPPA (VI)
VIA DELLE ROSE, 31
TEL. +39 0424 567991 - FAX +39 0424 569616
www.delmachem.it - info@delmachem.it

Rev n. 2 01/01/10

NOME DEL PRODOTTO

DELMA-VIL V 30

NATURA DEL PRODOTTO

Dispersione acquosa di un copolimero acetato di vinile con versatato di vinile al 50% di solidi

VISCOSITA'

BROOKFIELD (RVT 20 rpm; 20°C, girante 4)
4000 +/- 1000 mPa.s

ASPETTO

Trasparente, brillante

CONTENUTO IN SOLIDI

50 +/- 1

pH

Soluzione acquose con pH-metro standard tarato:
4,5 +/- 0,5

**TEMPERATURA MINIMA DI
FILMAZIONE**

5°C

**DIAMETRO PREVALENTE
DELLE PARTICELLE**

0,2÷0,6 µm

SISTEMA DI DISPERDENTE

Anionico – non ionico

DENSITA' A 23°C

1,06 kg/dm³

STABILITA' MECCANICA

Ottima

RESISTENZA ALLA LUCE

Ottima

STOCCAGGIO

Conservare negli imballi originali ben chiusi e protetti dal gelo.
Il DELMA-VIL V 30 è stabile per 6 mesi , e va conservato in
un intervallo di temperatura di +5°C ÷ +40°C

CONFEZIONI

Fusti da Kg. 120
Cisternette in plastica da kg 1000 circa
Materiale sfuso

* I metodi di analisi sono disponibili a richiesta

LABORATORIO
CONTROLLO QUALITA'